

# Schachtabdeckung System MA-WB

Edelstahl - mit Öffnungshilfe, befahrbar, regensicher

MasterLine

System MASTER

## Produktbeschreibung:

Die Schachtabdeckung System MA-WB ist mit einer Zarge aus 5 mm Edelstahl gefertigt und mit einer umlaufenden frost- und witterungsbeständigen Spezialdichtung versehen, die tagwasser- und geruchsdicht ist. Die Zarge wird bodengleich einbetoniert. Die Befestigung der Wanne aus Edelstahl



erfolgt mit einem Schraub-Vorreibverschluss inkl. einer Messing-Schutzkappe. Das Öffnen wird durch die hochwertigen Gasdruckfedern so unterstützt, dass die Schachtabdeckung von nur einer Person geöffnet und geschlossen werden kann. Eine Fallschutzvorrichtung verhindert das unkontrollierte Schließen. Die Aufbauhöhe beträgt 220 mm.

## Belastung:

- B125 befahrbar nach DIN EN 124/DIN 1229
- D400 befahrbar nach DIN EN 124/DIN 1229

## Material:

- Zarge aus 5 mm Edelstahl und Wanne aus 6 mm Edelstahl

## Dichtung:

- Dichtungsprofil (insektensicher, witterungsbeständig, austauschbar) umlaufend an der Deckelunterseite angebracht

## Verschluss:

- Deckel mit einem Schraub-Vorreibverschluss inkl. einer Messing-Schutzkappe

**Sonderanfertigungen:** Auf Anfrage können Sondermaße in jeder gewünschten Größe hergestellt werden.

**Öffnen:** Jeder FF Schachtabdeckung liegen Hebeschlüssel und eine Montageanleitung bei.

**Montage:** Die Montage muss fachgerecht nach unserer Montageanleitung erfolgen.

**Hinweis:** Befahrbare Schachtabdeckungen sind ausschließlich für den Einbau in Betriebsflächen mit nicht-fließendem geschwindigkeitsbegrenztem Verkehr geeignet.



Belastung bis D400!



Edelstahl

**Anwendungsmöglichkeit:** Für bodengleiche Schächte im Innen- oder Außenbereich, bei denen auf höchste Qualität besonderer Wert gelegt wird und die häufig und ohne besondere Kraftanstrengung geöffnet werden sollen. Speziell für Inspektions- und Revisionsschächte, da für die regelmäßige Wartung das Öffnen und Schließen des Schachtes ohne nennenswerte Kraftanstrengung erfolgen kann.

| Art.-Nr.           | Rahmen-<br>außenmaß<br>[ca. mm] | Lichtes<br>Durchgangsmaß<br>[ca. mm] | Gewicht<br>unbefüllt<br>[ca. kg] | L -<br>B |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------|
| MA-WB-800800E2-D   | 950 x 950                       | 800 x 800                            | 150 kg                           | B        |
| MA-WB-10001000E2-D | 1150 x 1150                     | 1000 x 1000                          | 200 kg                           | B        |

**L** = Lagerartikel (sollte ein Lagerartikel einmal kurzfristig vergriffen sein, kümmern wir uns um schnellstmögliche Nachlieferung)

**B** = Fertigung auf Bestellung

## Optionen:

### Messingeinsatz

zum Einbau eines handelsüblichen Profil-Halbzylinders

### Profilzylinder

Profilhalbzylinder-Sicherheitsschloss (Zylinderlänge 41,5 mm) zum Einbau in den Messingeinsatz entspr. LKA-Empfehlungen

## geeignet für:



## Besondere Vorteile unseres Systems

- Mit frost- und witterungsbeständiger EPDM-Spezialdichtung
- Mit Befestigungsankern für sicheren Halt
- Mit zusätzlichen Querstreben zur Verstärkung
- Mit Gasdruckfedern als Öffnungshilfe
- Mit Kranösen zum einfachen Transport
- Absolut rostfrei

- ★ Eigene Produktion mit modernsten Anlagen in Premium Qualität
- ★ Kurze Lieferzeiten durch eigene Produktion
- ★ Großer Lagerbestand an Standardgrößen

